

JVS
TECHNIEK

DRIEBANWEG 25
1607 ML HEM

KOPMACHINES EN SELECTIEWAGENS



SELECTIEWAGENS

Selectiewagen van JvS techniek zijn er in twee uitvoeringen verkrijgbaar.

Standaard twee persoons met elektrische aandrijving doormiddel van een aggregaat en elektramotor. En de **4/6 persoons** uitvoering deze is uitklapbaar zodat je er met meer personen kan selecteren. Ook deze selectiekar is uitgevoerd met een aggregaat en een elektramotor voor de aandrijving.

De aandrijving word overgebracht door een versnellingsbak naar de twee tracks aan de achterkant van de machine. De voorwielen zijn 600 mm hoog en 160 mm breed, deze hebben een trekker profiel.

De selectiewagens zijn van aluminium gemaakt en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Het uitklapgedeelte, wind, lichtafscherming, stoelen en voetsteunen zijn zeer eenvoudig te verstellen, hierdoor ben je zeer snel aan het selecteren. De machines zijn zeer solide gebouwd en zeer netjes afgewerkt wat het werkgemak ten goede komt.

De selectiewagens zijn van aluminium gemaakt vanwege het gewicht, waar nodig zijn kleine onderdelen van staal gemaakt vanwege de sterkte.



TECHNISCHE GEGEVENS SELECTIEWAGENS. 2 PERSOONS/ 4/6 PERSOONS

2 persoons

Motor, aggregaat:

Honda EU 20i Max 2000 W
continu 1600 W 230 V, 7 Amp,
gewicht 21 kg.
Aandrijving elektramotor 1,5 kw.

Geluidsniveau:

59 dba.

Versnellingsbak met 3 versnellingen.

4/6 persoons

Honda EU 30i Max 3000 W
continu 2600 W 230 V, 13 amp,
gewicht 35 kg.

Geluidsniveau:

65 dba.

Optie:

Honda EU 30 is Max 300 W
continu 2800 W 230 V, 13 amp elektrisch
gestart, gewicht 62 kg.
Aandrijving elektramotor 2,2 kw.

Geluidsniveau:

58 dba.

Versnellingsbak met 3 versnellingen.



KOPMACHINES

Kopmachines van JvS Techniek zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Hierbij speelt de spoorbreedte een belangrijke rol, zo hebben we kopmachines met 1,50 m en 1,80 m spoorbreedte.

We 3 zelfrijdende kopmachines uitgevoerd in verschillende luxe.

Basic: met stuur en stoel inklapbaar.

Pro: met cabine bak hydraulisch inklapbaar boven de machine.

De luxe: met cabine bak hydraulisch inklapbaar boven de machine met vlakstelling op de wielen en een vijzel van 500 mm.

Deze kopmachines worden allemaal uitgevoerd met 4 wielaandrijving en een 25,35 of 45 pk dieselmotor, ook kan gekozen worden voor verschillende wielhoogte e breedte, zo hebben we wielen van 1 m hoog en 205 mm breed of 0,8 m hoog en 180 mm breed. De aandrijving is hydraulisch met 1 rij pomp met 4 wielmotoren met wielflens, 2 tandwielpompen voor het koprad en de cilinderfuncties. De kopmachines worden allemaal uitgevoerd met een koprad met een doorsnede van 1 m met aandrijving van een hydrauliekmotor.

De afvoer van de bloemen gebeurt doormiddel van een vijzel die we in verschillende diameters kunnen leveren afhankelijk van breedte van de kopmachine, 1,50 vijzel 300mm, 1,80 vijzel 400mm of 500 mm.

Extra opties: two speed motoren, verlichting, werkverlichting, padenspuit of het spuiten van 1 bed.

Ook hebben we nog de kopmachines voor aan de trekker in twee verschillende types: **Enkele koper** in hefmast voorop de trekker. En de **triplekopper** met een enkele kopmachine voorop en een dubbele opklapbare kopmachine achterop de trekker, deze machine heeft een automatische diepte regeling voor het kopen.



TECHNISCHE GEGEVENS KOPMACHINES.

Motor Yanmar 25, 35 of 45 pk.

Milieuklasse: EU stage 3A

Hydraulisch installatie: 40 / 50 cc plunjerpomp met aangebouwde 11cc dubbel-pomp.

Elektrisch installatie: 12v dynamo 40 ah, accu 45 ah.

Brandstof: diesel.

Koelsysteem: Radiator.

Aandrijving: 4 wielen met hydraulische rijmotoren.

Brandstoftank: 42Liter of 100Liter.

Bediening: Handbediende stuurschuiven met rijhandel en stuur.

Afmetingen: 4,0 x 2,4 x 1,75.





VOOR CONTACT:
DRIEBANWEG 25
1607 ML - HEM

TEL.: (0228) 54 30 15
INFO@JVS-TECHNIEK.NL
WWW.JVS-TECHNIEK.NL